

2017

BOONDOCKER 3700



ROTAX®-MOOTTORI	600 E-TEC	800R E-TEC
Mootorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku	2	
Iskutilavuus	594,4 cm ³	799,5 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	75,7 mm
Mootorin korkein kierrosluku	8100 RPM	7900 RPM
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	
Oktaaniluku vähintään	95	
Polttoainesäiliö	38 litraa	
Öljysäiliön tilavuus	3,7 litraa	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3	TRA 7
Variaattori	QRS +3 mm	
Ylemmän pyörän hammasluku	19	21
Alemmän pyörän hammasluku	49	49
Vetopyörän hammasluku	8	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, 115 mm korotuspala, mountain-remmi
Peruutusvaihde	RER

VÄRI

Black/Sunburst Yellow

MITAT

Kokonaispituus	3200 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1250 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -3700-DS
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Sähkökäynnistin	Lisävaruste
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	XS / 140 mm
Vetokoukku	Lisävaruste