

2017

# BOONDOCKER RE 3700



## ROTAX®-MOOTTORI

### 800R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	799,5 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	75,7 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7900 RPM
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,7 litraa

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 7
Variaattori	QRS +3 mm
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän hammasluku	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, teräspunosvahvistettu jarruletku, alumiininen pääsylinteri

## OMINAISUUDET

Runko	REX <sup>2</sup>
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Kavennettu alumiini, 130 mm korotuspala, mountain-remmi
Peruutusvaihdde	RER

## VÄRI

Black 

## MITAT

Kokonaispituus	3200 mm
Kokonaisleveys	1169 mm
Kokonaiskorkeus	1250 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

## JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLRCR
Telasto	PPS <sup>2</sup> -3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLRCR

©2016 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ® ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

# LYNX®

