

49 RANGER

2018



49 Ranger 600 ACE

ROTAX®-MOOTTORI	600 E-TEC	600 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	594,4 cm ³	600 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	38 litraa	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,5 litraa	-

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3 (600 E-TEC)	eDrive (600 ACE)
Variaattori	QRS +3mm (E-TEC)	QRS SS (ACE)
Ylemmän pyörän hammasluku	19 (600 E-TEC)	21 (600 ACE)
Alemmän pyörän hammasluku	49 (600 E-TEC)	51 (600 ACE)
Vetopyörän	8	7
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	160 mm
Käynnistin	Sähköinen (600 ACE) Sähköinen, käsikäyttöinen (600 E-TEC)
Peruutusvaihte	RER (600 E-TEC) Mekaaninen (600 ACE)

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3470 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	921 mm +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	4141 mm
Profiilin korkeus	39 mm DSG Flex (600 ACE) 59 mm FlexEdge (600 E-TEC)

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -4100-DS-A
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi (600 E-TEC) Analoginen, jossa näyttö (600 ACE)
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	635 mm
Vetokoukku	Vakio