

BOONDOCKER 3700

2018



ROTAX®-MOOTTORI

600 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,5 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	19
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	115 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3170 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuiskevaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -3700-DS
Telaston etuiskevaimennin	HPG 36
Telaston takaiskevaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	XS / 140 mm
Vetokoukku	Lisävaruste

BOONDOCKER 3900

2018



ROTAX®-MOOTTORI

600 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kier./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,5 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	19
Alemmän pyörän hammasluku	49
Vetopyörän	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	115 mm
Käynnistin	Käsikäyttöinen, sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI

Black

MITAT

Kokonaispituus	3300 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS ² -3900-DS
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	XS / 140 mm
Vetokoukku	Lisävaruste