

# BOONDOCKER DS 3900

## 2018



### ROTAX®-MOOTTORI

**850 E-TEC**

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

### VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	19
Alemman pyörän hammasluku	45
Vetopyörän	6
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiini, koukut, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	165 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätöptio)

### VÄRI

 Black/Titanium/Cyan

### MITAT

Kokonaispituus	3210 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1350 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Telasto	PPS RADIEN DS
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Peruutusvaihte	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	-
Vetokoukku	-

# BOONDOCKER DS 4100

## 2018



### ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

### VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	51
Vetopyörän	6
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

### OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiini, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

### VÄRI

Black/Titanium/Cyan

### MITAT

Kokonaispituus	3330 mm
Kokonaisleveys	1105 mm
Kokonaiskorkeus	1350 mm
Raideleveys	921 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	4178 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	KYB 36
Telasto	PPS RADIEN DS
Telaston etuiskevaimennin	KYB 36
Telaston takaiskevaimennin	KYB 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	-
Vetokoukku	-