

COMMANDER 5900 50TH ANNIVERSARY 2018



ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	3
Iskutilavuus	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	74 mm
Iskun pituus	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive II
Variaattori	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihe 3.23:1
Alemman pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihe 1.98:1
Vetopyörän	7
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, 1+1 (lämmitettävä kuljettajan istuin)
Ohjaustanko	Teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	Säädettävä 130-205 mm
Käynnistin	Sähköinen

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3370 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1445 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS-5900-A
Telaston etuiskunvaimennin	HPG 36
Telaston takaiskunvaimennin	HPG 36

Peruutusvaihe	Mekaaninen (2F-N-R)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio