

# COMMANDER

## 2018



Commander 600 E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI	600 E-TEC	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	594,4 cm <sup>3</sup>	899,0 cm <sup>3</sup>
Sylinterin halkaisija	72 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	40 litraa	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	2,9 litraa	-

## VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3	eDrive II
Variaattori	QRS SS	
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihde 3.23:1	
Alemman pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihde 1.98:1	
Vetopyörän	7	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

## OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	205 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen (2F-N-R)

## VÄRI



## MITAT

Kokonaispituus	3370 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1445 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

## JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS-5900-A
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio