

COMMANDER LTD

2018



ROTAX®-MOOTTORI

600 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	2,9 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3
Variaattori	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihte 3.23:1
Alemman pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihte 1.98:1
Vetopyörän	7
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, 1+1 (lämmitettävä kuljettajan istuin)
Ohjaustanko	Teräs, koukut, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	205 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen

VÄRI



Black/Race Orange

MITAT

Kokonaispituus	3370 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1445 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	PPS-5900-A
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Peruutusvaihte	Mekaaninen (2F-N-R)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio