

XTRIM RE 600 E-TEC

2018



ROTAX®-MOOTTORI

600 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	594,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelu polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,5 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	45
Vetopyörän	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	Yhden istuttava
Ohjaustanko	Suora, alumiini, koukut
Korotuspalan korkeus	130 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen, sähköinen (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI



Black

MITAT

Kokonaispituus	3100 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1200 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	44 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLCR
Telasto	PPS ² -3500
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	S / 235 mm
Vetokoukku	Lisävaruste