

XTRIM SC

2018



Xtrim SC 600 E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI	600 E-TEC	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	594,4 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	38 litraa	38 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,5 litraa	-

VOIMANSIIRTO

Kytin	TRA 3	eDrive II
Variaattori	QRS	QRS SS
Ylemmän pyörän hammasluku	23	24
Alemmän pyörän hammasluku	45	49
Vetopyörän	8	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	REX ²
Sukset	Blade DS
Istuin	Yhden istuttava
Ohjaustanko	Suora, teräs, koukut
Korotuspalan korkeus	160 mm
Käynnistin	Sähköinen (600 ACE) Sähköinen, käsikäyttöinen (600 E-TEC)

VÄRI



White/Red/Black

MITAT

Kokonaispituus	3270 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	39 mm DSG

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36R
Telasto	PPS ² -3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46

Peruutusvaihte	RER (600 E-TEC) Mekaaninen (900 ACE)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	L / 410 mm
Vetokoukku	Vakio