

BOONDOCKER RE 3700

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	21
Alemman pyörän hammasluku	49
Vetopyörän	8
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihe	REB

VÄRI

 Black/Red

MITAT

Kokonaispituus	3130 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS ² -DS-3700
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

BOONDOCKER RE 3900

2019



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Ylemmän pyörän hammasluku	
Alemman pyörän hammasluku	
Vetopyörän	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS
Istuin	BD, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen, sähköinen (lisävaruste), SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI



MITAT

Kokonaispituus	3250 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS ² -DS-3900
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Kompakti
Peilit	-
Tuulilasi	Lisävaruste
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa