

COMMANDER

2019



Commander 600 E-TEC

ROTAX®-MOOTTORI	600 E-TEC	900 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., kuivasumppu
Sylinteriluku	2	3
Iskutilavuus	594,4 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Suosittelu polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	40 litraa	40 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	2,9 litraa	-

VOIMANSIIRTO

Kytkin	TRA 3	eDrive II
Variaattori	QRS SS	
Ylemmän pyörän hammasluku	Välitys, 1. vaihde 3.23:1	
Alemmän pyörän hammasluku	Välitys, 2. vaihde 1.98:1	
Vetopyörän	7	
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunos-vahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri	

OMINAISUUDET

Runko	L-XU
Sukset	Blade XC
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	130 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Mekaaninen (2F-N-R)
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI



Black/Race Orange

MITAT

Kokonaispituus	3260 mm
Kokonaisleveys	1180 mm
Kokonaiskorkeus	1445 mm
Raideleveys	996 +/- 21 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	A-LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	EasyRide
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	Monitoimi
Peilit	Lisävaruste
Tuulilasi	Korkea (510 mm), yksiosainen
Vetokoukku	Vakio
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
12 V virran ulosotto	Edessä