

# BOONDOCKER DS 3900

## 2018



### ROTAX®-MOTOR

#### 850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

### DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	19
Antall tenner stort kjedehjul	45
Antall tenner drivhjul	6
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

### EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	165 mm
Start	Manual, elektrisk (tilvalg), SHOT (BYR opt.)

### FARGE



Black/Titanium/Cyan

### DIMENSJONER

Lengde	3210 mm
Bredde	1105 mm
Høyde	1350 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36
Fjæring bak	PPS RADIEN DS
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	Tilvalg
Vindskjerm	-
Tilhengerfeste	-

# BOONDOCKER DS 4100

## 2018



### ROTAX®-MOTOR

#### 850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr./min.
Innsprøytingssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

### DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	51
Antall tenner drivhjul	6
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

### EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	165 mm
Start	Manual, elektrisk (tilvalg), SHOT (BYR opt.)

### FARGE

 Black/Titanium/Cyan

### DIMENSJONER

Lengde	3330 mm
Bredde	1105 mm
Høyde	1350 mm
Skibredde	921 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	4178 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

### FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36
Fjæring bak	PPS RADIEN DS
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtakvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	Tilvalg
Vindskjerm	-
Tilhengerfeste	-