

BOONDOCKER RE 2018



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takt)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive™ med klikkere
Sekundær variator	QRS
Antall tenner lite kjedehjul	21
Antall tenner stort kjedehjul	45
Antall tenner drivhjul	6
Bremssystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS
Sete	BD, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	165 mm
Start	Manual, elektrisk (BYR opt.)

FARGE

 Black/Titanium/Red

DIMENSJONER

Lengde	3230 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1340 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 40 HLCR
Fjæring bak	PPS ² -3700
Senterdemper	KYB 46 HLCR
Bakre demper	KYB 46 HLCR

Revers	RER
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Kompakt
Speil	Tilvalg
Vindskjerm	-
Tilhengerfeste	Tilvalg