

COMMANDER LTD

2018



ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	594,4 ccm
Boring	72 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	40 liter
Oljetank (2-takt)	2,9 liter

DRIVVERK

Primær variator	TRA 3
Sekundær variator	QRS SS
Øvre tannhjul	1. gir = 3.23:1
Nedre tannhjul	2. gir = 1.98:1
Antall tenner drivhjul	7
Bremssystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	L-XU
Ski	Blade XC
Sete	Modular, 1+1 (varme i førersetet)
Styre	Stål med kroker, gripehåndtak
Styreforhøyer	205 mm
Start	Manual, elektrisk
Revers	Mekanisk (2F-N-R)

FARGE

 Black/Race Orange

DIMENSJONER

Lengde	3370 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1445 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	44 mm

FJÆRING

Frontfjæring	A-LFS+ med bøydre nedre A-armer
Frontdemper	HPG 36
Fjæring bak	PPS-5900-A
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Multifunksjon
Speil	Tilvalg
Vindskjerm	Høy (510 mm), one piece
Tilhengerfeste	Standard