

COMMANDER TOURATECH

2018



ROTAX®-MOTOR

800R E-TEC

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Motordetaljer | Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylindere | 2 |
| Motorvolum | 799,5 ccm |
| Boring | 82 mm |
| Slaglengde | 75,7 mm |
| Maksimum turtall | 7900 omdr/min. |
| Innsprøytningsystem | Elektronisk direkte innsprøyting |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 |
| Bensintank | 40 liter |
| Oljetank (2-takt) | 2,9 liter |

DRIVVERK

| | |
|------------------------|--|
| Primær variator | TRA 7 |
| Sekundær variator | QRS SS |
| Øvre tannhjul | 1. gir = 3.23:1 |
| Nedre tannhjul | 2. gir = 1.98:1 |
| Antall tenner drivhjul | 7 |
| Bremsesystem | Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder |

EGENSKAPER

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Plattform | L-XU |
| Ski | Blade XC |
| Sete | Modular, en seter med varme |
| Styre | U-type stål, gripehåndtak |
| Styreforhøyer | Justerbar 130-205 mm |
| Start | Manual, elektrisk |
| Revers | Mekanisk (2F-N-R) |

FARGE

 Black/Race Orange

DIMENSJONER

| | |
|-------------|---------------|
| Lengde | 3370 mm |
| Bredde | 1180 mm |
| Høyde | 1330 mm |
| Skibredde | 996 +/- 21 mm |
| Beltebredde | 500 mm |
| Beltelengde | 3923 mm |
| Kamhøyde | 44 mm |

FJÆRING

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Frontfjæring | A-LFS+ med bøyde nedre A-armer |
| Frontdemper | KYB 36R |
| Fjæring bak | PPS-5900-A |
| Senterdemper | KYB 36 |
| Bakre demper | KYB 46 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Oppvarmet gasshåndtak | Standard |
| Håndtaksvarmer | Standard |
| Instrumenter | Multifunksjon |
| Speil | - |
| Vindskjerm | Mid-high, one piece |
| Tilhengerfeste | Standard |