

XTRIM 2018



ROTAX®-MOTOR

600 ACE

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Motordetaljer | Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump |
| Sylindere | 2 |
| Motorvolum | 600 ccm |
| Boring | 74 mm |
| Slaglengde | 69,7 mm |
| Maksimum turtall | 7250 omdr/min. |
| Innsprøytningsystem | EFI |
| Anbefalt drivstoff | Blyfri bensin |
| Minimum oktan | 95 |
| Bensintank | 38 liter |

DRIVVERK

| | |
|-------------------------------|--|
| Primær variator | eDrive |
| Sekundær variator | QRS SS |
| Antall tenner lite kjedehjul | 21 |
| Antall tenner stort kjedehjul | 51 |
| Antall tenner drivhjul | 8 |
| Bremsesystem | Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder |

EGENSKAPER

| | |
|---------------|----------------------|
| Plattform | REX ² |
| Ski | Blade DS |
| Sete | Enseter |
| Styre | Rett stål med kroker |
| Styreforhøyer | 160 mm |
| Start | Elektrisk |
| Revers | Mekanisk |

FARGE

 White/Red/Black

DIMENSJONER

| | |
|-------------|---------------|
| Lengde | 3170 mm |
| Bredde | 1180 mm |
| Høyde | 1320 mm |
| Skibredde | 996 +/- 21 mm |
| Beltebredde | 406 mm |
| Beltelengde | 3705 mm |
| Kamhøyde | 39 mm DSG |

FJÆRING

| | |
|--------------|------------------------|
| Frontfjæring | A-LFS+ |
| Frontdemper | HPG 36 |
| Fjæring bak | PPS ² -3700 |
| Senterdemper | HPG 36 |
| Bakre demper | HPG 36 |