

# XTRIM SC

## 2018



Xtrim SC 600 E-TEC

### ROTAX®-MOTOR

#### 600 E-TEC

#### 900 ACE

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2	3
Motorvolum	594,4 ccm	899,0 ccm
Boring	72 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7250 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	38 liter	38 liter
Oljetank (2-takt)	3,5 liter	-

### DRIVVERK

Primær variator	TRA 3	eDrive II
Sekundær variator	QRS	QRS SS
Antall tenner lite kjedehjul	23	24
Antall tenner stort kjedehjul	45	49
Antall tenner drivhjul	8	
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder	

### EGENSKAPER

Plattform	REX <sup>2</sup>
Ski	Blade DS
Sete	Enseter
Styre	Rettt stål med kroker
Styreforhøyer	160 mm
Start	Elektrisk (600 ACE) Elektrisk, Manual (600 E-TEC)

### FARGE



### DIMENSJONER

Lengde	3270 mm
Bredde	1180 mm
Høyde	1320 mm
Skibredde	996 +/- 21 mm
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	3705 mm
Kamhøyde	39 mm DSG

### FJÆRING

Frontfjæring	A-LFS+
Frontdemper	KYB 36R
Fjæring bak	PPS <sup>2</sup> -3700
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 46

Revers	RER (600 E-TEC) Mekanisk (900 ACE)
Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	Multifunksjon
Speil	Tilvalg
Vindskjerm	L / 410 mm
Tilhengerfeste	Standard