

49 RANGER

2018



49 Ranger 600 ACE

ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

600 ACE

Motordetaljer	600 E-TEC	600 ACE
	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2	2
Cylindervolym	594,4 cm ³	600 cm ³
Borning	72 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktän	95	95
Bränsletank	38 liter	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter	-

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3 (600 E-TEC)	eDrive (600 ACE)
Sekundärvariator	QRS +3mm (E-TEC)	QRS SS (ACE)
Antal kuggar, övre drev	19 (600 E-TEC)	21 (600 ACE)
Antal kuggar, nedre drev	49 (600 E-TEC)	51 (600 ACE)
Antal kuggar, drivhjul	8	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder	

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ stål med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	160 mm
Startsystem	Elektrisk (600 ACE) Elektrisk, Manuell (600 E-TEC)
Backväxel	RER (600 E-TEC) Mekanisk (600 ACE)

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3470 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1470 mm
Spårvidd	921 mm +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4141 mm
Kamhöjd	39 mm DSG Flex (600 ACE) 59 mm FlexEdge (600 E-TEC)

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -4100-DS-A
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction (600 E-TEC) Analog med display (600 ACE)
Backspeglar	Tillval
Vindruta	635 mm
Draganordning	Standard