

49 RANGER ST

2018



ROTAX®-MOTOR

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	38 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade DS
Dyna	2-sits
Styre	U-typ stål med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	130 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3470 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1470 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4141 mm
Kamhöjd	39 mm DSG Flex

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -4100-DS-A
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Standard
Vindruta	635 mm
Draganordning	Standard