

# 59 YETI

## 2018



### ROTAX®-MOTOR

#### 600 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm <sup>3</sup>
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	40 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	eDrive II
Sekundärvariator	QRS SS
Utväxling, 1:a växeln	3.86:1
Utväxling, 2:a växeln	2.3:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade
Dyna	Modular 1-sits
Styre	Stål med hooks, grepphandtag
Styrhøjare	205 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)

### FÄRG



Red/Black

### DIMENSIONER

Längd	3350 mm
Bredd	1085 mm
Höjd	1420 mm
Spårvidd	900 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	32 mm

### FJÄDRING

Framfjädring	LTS
Främre stötdämpare	MC
Boggi	PPS-5900-A
Centerstötdämpare	HPG 25
Bakre stötdämpare	HPG 25

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Tillval
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard