

69 RANGER ARMY LTD

2018



ROTAX®-MOTOR

800R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	799,5 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	75,7 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	40 liter
Oljetank (tvåtakts)	2,9 liter

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 7
Sekundärvariator	QRS SS
Utväxling, 1:a växeln	3.23:1
Utväxling, 2:a växeln	1.98:1
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1+1
Styre	U-typ stål med hooks, grepphandtag
Styrhögare	Justerbar 130-205 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)

FÄRG



White/Orange

DIMENSIONER

Längd	3360 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1445 mm
Spårvidd	996 (+/- 21) mm
Drivbandsbredd	600 mm
Drivbandslängd	3968 mm
Kamhöjd	44 mm

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS-6900-A
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Standard
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard