

# BOONDOCKER 3700

## 2018



### ROTAX®-MOTOR

#### 600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm <sup>3</sup>
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	19
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	REX <sup>2</sup>
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ stål, grepphandtag
Styrhjäjare	115 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (BYR opt.)
Backväxel	RER

### FÄRG



Black

### DIMENSIONER

Längd	3170 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1280 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

### FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS <sup>2</sup> -3700-DS
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	XS / 140 mm
Draganordning	Tillval

# BOONDOCKER 3900

## 2018



### ROTAX®-MOTOR

#### 600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm <sup>3</sup>
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	19
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	REX <sup>2</sup>
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ stål, grepphandtag
Styrhjäjare	115 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (BYR opt.)
Backväxel	RER

### FÄRG

Black

### DIMENSIONER

Längd	3300 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1280 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

### FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS <sup>2</sup> -3900-DS
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	XS / 140 mm
Draganordning	Tillval