

BOONDOCKER DS 3900

2018



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	19
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	6
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	165 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (BYR opt.)

FÄRG



Black/Titanium/Cyan

DIMENSIONER

Längd	3210 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1350 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggi	PPS RADIEN DS
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Kompakt
Backspeglar	Tillval
Vindruta	-
Draganordning	-

BOONDOCKER DS 4100

2018



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	6
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	165 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (BYR opt.)

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3330 mm
Bredd	1105 mm
Höjd	1350 mm
Spårvidd	921 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4178 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggi	PPS RADIEN DS
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Kompakt
Backspeglar	Tillval
Vindruta	-
Draganordning	-