

BOONDOCKER RE 2018



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	6
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, grepphandtag
Styrhøjare	165 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (BYR opt.)

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3230 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1340 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR
Boggi	PPS ² -3700
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR

Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Kompakt
Backspeglar	Tillval
Vindruta	-
Draganordning	Tillval