

COMMANDER LTD

2018



ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm ³
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	40 liter
Oljetank (tvåtakts)	2,9 liter

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS SS
Utväxling, 1:a växeln	3.23:1
Utväxling, 2:a växeln	1.98:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1+1 (eluppvärmd förarens dyna)
Styre	Stål med hooks, grepphandtag
Styrhøjare	205 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)

FÄRG

 Black/Race Orange

DIMENSIONER

Längd	3370 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1445 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS-5900-A
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	High (510 mm), one piece
Draganordning	Standard