

RAVE RE 600 E-TEC

2018



ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm ³
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	25
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade XC
Dyna	BD, 1-sits
Styre	Rakt aluminium med hooks
Styrhjäjare	115 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval)
Backväxel	RER

FÄRG



Red/Black

DIMENSIONER

Längd	3015 mm
Bredd	1265 mm
Höjd	1210 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR
Boggi	PPS ² -3300
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	S / 235 mm
Draganordning	Tillval