

RAVE RS

2018



ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm ³
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	25
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade XC
Dyna	BD, 1-sits
Styre	Rakt aluminium med hooks
Styrhjäjare	90 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval)
Backväxel	RER

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	3015 mm
Bredd	1265 mm
Höjd	1210 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR
Boggi	PPS ² -3300
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	S / 235 mm
Draganordning	Tillval