

XTRIM RE 600 E-TEC

2018



ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	594,4 cm ³
Borrning	72 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade DS
Dyna	1-sits
Styre	Rakt aluminium med hooks
Styrhjäjare	130 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (BYR opt.)
Backväxel	RER

FÄRG



Black

DIMENSIONER

Längd	3100 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1200 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	44 mm PowderMax

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR
Boggi	PPS ² -3500
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	S / 235 mm
Draganordning	Tillval