

XTRIM SC

2018



Xtrim SC 600 E-TEC

ROTAX®-MOTOR

600 E-TEC

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2	3
Cylindervolym	594,4 cm ³	899,0 cm ³
Borrning	72 mm	74 mm
Slaglängd	73 mm	69,7 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min	7250 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri	Blyfri
Minimum oktän	95	95
Bränsletank	38 liter	38 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,5 liter	-

FÄRG



White/Red/Black

DIMENSIONER

Längd	3270 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	39 mm DSG

DRIVLINA

Primärvariator	TRA 3	eDrive II
Sekundärvariator	QRS	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	23	24
Antal kuggar, nedre drev	45	49
Antal kuggar, drivhjul	8	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder	

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	KYB 36R
Boggi	PPS ² -3700
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 46

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade DS
Dyna	1-sits
Styre	Rakt stål med hooks
Styrhjäjare	160 mm
Startsystem	Elektrisk (600 ACE) Elektrisk, Manuell (600 E-TEC)

Backväxel	RER (600 E-TEC) Mekanisk (900 ACE)
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	L / 410 mm
Draganordning	Standard