

XTRIM 2018



ROTAX®-MOTOR

600 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm ³
Borrning	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	38 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade DS
Dyna	1-sits
Styre	Rakt stål med hooks
Styrhjäjare	160 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk

FÄRG

 White/Red/Black

DIMENSIONER

Längd	3170 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	39 mm DSG

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -3700
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Tillval
Vindruta	L / 410 mm
Draganordning	Tillval