

49 RANGER ST

2019



ROTAX®-MOTOR

900 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	3
Cylindervolym	899,0 cm ³
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive LC
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	
Antal kuggar, nedre drev	
Antal kuggar, drivhjul	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien-X
Skidor	Blade DS
Dyna	2-sits
Styre	U-typ steel med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



White/Orange

DIMENSIONER

Längd	3540 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1380 mm
Spårvidd	996 + / - 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	4141 mm
Kamhöjd	39 mm DSG Flex

FJÄDRING

Framfjädring	LFS med böjda nedre A-Armar
Framre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -4100-A
Centerstötdämpare	HPG 36
Bakre stötdämpare	HPG 36

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Standard
Vindruta	635 mm
Draganordning	Standard
Visirutttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket