

ADVENTURE LX

2019



ROTAX®-MOTOR

600 ACE

Motordetaljer	Vätskekyld, fyrtakts D.O.H.C., torrsump
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	600 cm ³
Borring	74 mm
Slaglängd	69,7 mm
Maximalt varvtal	7250 r/min
Bränslesystem	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	38 liter

DRIVLINA

Primärvariator	eDrive
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	51
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	REX ²
Skidor	Blade XC
Dyna	2-sits
Styre	Rakt stål med hooks
Styrhjäjare	130 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	2970 mm
Bredd	1265 mm
Höjd	1470 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	34 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+
Främre stötdämpare	HPG 36
Boggi	PPS ² -3500
Centerstötdämpare	HPG 25
Bakre stötdämpare	HPG 25

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Analog med display
Backspeglar	Tillval
Vindruta	635 mm
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	-