

BOONDOCKER RE 3700

2019



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borring	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	49
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (BYR-tillval)
Backväxel	RER

FÄRG



Black/Red

DIMENSIONER

Längd	3130 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 CR Kashima
Boggi	PPS ² -DS-3700
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Kompakt
Backspeglar	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket

BOONDOCKER RE 3900

2019



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borring	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	
Antal kuggar, nedre drev	
Antal kuggar, drivhjul	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromsslang, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks, grepphandtag
Styrhjäjare	140 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (BYR-tillval)
Backväxel	RER

FÄRG

 Black/Red

DIMENSIONER

Längd	3250 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	400 mm
Drivbandslängd	3912 mm
Kamhöjd	64 mm PowderMax FlexEdge

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 36 CR Kashima
Boggi	PPS ² -DS-3900
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Kompakt
Backspeglar	-
Vindruta	Tillval
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket

