

# COMMANDER 800R E-TEC

## 2019



### ROTAX®-MOTOR

#### 800R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	799,5 cm <sup>3</sup>
Borring	82 mm
Slaglängd	75,7 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	40 liter
Oljetank (tvåtakts)	2,9 liter

### DRIVLINA

Primärvariator	TRA 7
Sekundärvariator	QRS SS
Antal kuggar, övre drev	3.23:1
Antal kuggar, nedre drev	1.98:1
Antal kuggar, drivhjul	7
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

### FUNKTIONER

Chassi	L-XU
Skidor	Blade XC
Dyna	Modular, 1-sits eluppvärmd
Styre	U-typ steel, grepphandtag
Styrhjäjare	Justerbar 130-205 mm
Startsystem	Elektrisk
Backväxel	Mekanisk (2F-N-R)
Eluppvärmt gasreglage	Standard

### FÄRG



### DIMENSIONER

Längd	3260 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1330 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	500 mm
Drivbandslängd	3923 mm
Kamhöjd	44 mm

### FJÄDRING

Framfjädring	A-LFS+ med böjda nedre A-Armar
Främre stötdämpare	KYB 36R Kashima
Boggi	EasyRide
Centerstötdämpare	KYB 36 Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 Kashima

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	-
Vindruta	Mid-high, one piece
Draganordning	Standard
Visirutttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Fram