

RAVE RE 600R E-TEC

2019



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	599,4 cm ³
Borrning	72,3 mm
Slaglängd	73 mm
Maximalt varvtal	8100 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktan	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	
Antal kuggar, nedre drev	
Antal kuggar, drivhjul	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade XC
Dyna	Rave, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval)
Backväxel	RER
Eluppvärmt gasreglage	Standard

FÄRG



DIMENSIONER

Längd	2950 mm
Bredd	1265 mm
Höjd	1230 mm
Spårvidd	1080 mm
Drivbandsbredd	381 mm
Drivbandslängd	3269 mm
Kamhöjd	41 mm Cobra

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 40 HLRCR Kashima
Boggi	PPS ² -3300
Centerstötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLRCR Kashima

Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	Extra low
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	-
12V eluttag	Ja, i handskfacket

