

XTRIM RE 850 E-TEC

2019



ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Vätskekyld, 3-D R.A.V.E.™
Antal cylindrar	2
Cylindervolym	849 cm ³
Borrning	82 mm
Slaglängd	80,4 mm
Maximalt varvtal	7900 r/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri
Minimum oktän	95
Bränsletank	37 liter
Oljetank (tvåtakts)	3,4 liter

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive
Sekundärvariator	QRS
Antal kuggar, övre drev	21
Antal kuggar, nedre drev	45
Antal kuggar, drivhjul	8
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, plast huvudcylinder

FUNKTIONER

Chassi	Radien
Skidor	Blade DS
Dyna	BD, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med hooks
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Manuell, elektrisk (tillval), SHOT (tillval)
Backväxel	RER

FÄRG



Black/Race Orange

DIMENSIONER

Längd	3040 mm
Bredd	1180 mm
Höjd	1230 mm
Spårvidd	996 +/- 21 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3487 mm
Kamhöjd	59 mm PowderMax

FJÄDRING

Framfjädring	LFS
Främre stötdämpare	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3500
Centerstötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre stötdämpare	KYB 46 HLCR Kashima

Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	Multifunction
Backspeglar	Tillval
Vindruta	Extra low
Draganordning	Tillval
Visiruttag fram / bak	Fram
12V eluttag	Ja, i handskfacket