

59 RANGER PRO

En nyttesnøscooter med allsidighet, ytelse og verdi for ulike arbeidsoppgaver.



Arbeid
I og utenfor løype
Dyptsnø
Familieturer

HVA ER NYTT

- Radien² -plattformen
- Premium LED-frontlys
- Vendbar snøbeskyttelse
- Ny, lettere styring
- Wide Track en seter sete med oppvarming

PAKKEHØYDEPUNKTER

- EasyRide+ -bakfjæring
- Luftradiator med vifte
- 2F/N/R med elektromekanisk revers
- iTC-system
- Bakre stativ, Multi-LinQ Plate og tilhengerfeste
- HD-støtfanger foran
- Buede nedre A-armer



ROTAX® MOTOR

600 ACE™

Engine details	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C.
Cylinders / Displacement	2 - 599,5 ccm
Bore / Stroke (mm)	74 x 69,7
Maximum engine speed	7 250 Omdr/min.
Carburation	EFI
Fuel type / Octane	Blyfri - 95
Fuel tank (L)	42

DRIVERK

Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers
Primær variator	eDrive II
Sekundær variator	QRS

TØRRVEKT

Tørrvekt (kg)	263
---------------	-----

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Frontlys	Premium LED
Ski	Blade DS+
Sete	Wide Track, en seter med varme
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer	145 mm
Starter	Elektrisk
Revers	Elektromekanisk
Radiator med vifte	Ja

FARGE

Orange Crush / Tactical Grey

DIMENSJONER

Lengde*	3240 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1500 mm
Skibredde	996 mm
Tilgjengelig belte	PowderMax ⁺ 500 x 3923 x 44 mm

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+ med buede nedre A-armer
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

Bremsesystem	Brembo
Oppvarmet gasshåndtak/ varmhåndtak	Standard
Instrument	7,2" bredt digitalt display
Vindskjerm	Ultra høy med sideavvisere
Visiruttak (foran/bak)	Foran
USB-strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom
Støtfanger (foran/bak)	Heavy Duty / Bakre stativ
Tilhengerfeste	Standard

* Total lengde uten snøskjerm.

