

COMMANDER CORE

En allsidig crossover-snøscooter som balanserer arbeid og fritid.



I og utenfor løype
Arbeid
Dypsnø
Familieturer

HVA ER NYTT

- Rotax® 600RR E-TEC® -motor med boostersprøyter, Silent-Stop-funksjon og Smart ECO-modus

PAKKEHØYDEPUNKTER

- LED-frontlys
- Vendbar snøbeskyttelse
- EasyRide+ -bakfjæring
- KYB-støtdempere
- Luftradiator med vifte
- 2F/N/R med elektromekanisk revers
- Wide Track en seter sete
- iTC-system (900 ACE)
- Multi-LinQ Plate



ROTAX® MOTOR	600RR E-TEC®	900 ACE™
Engine details	Væskeskjølt, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	Væskeskjølt, 4-takt D.O.H.C.
Cylinders / Displacement	2 - 599,4 ccm	3 - 899 ccm
Bore / Stroke (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Maximum engine speed	8 250 Omdr/min.	7 250 Omdr/min.
Carburation	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer	EFI
Fuel type / Octane	Blyfri - 95	
Fuel tank (L)	42	
Oil capacity (L)	3,4	

DRIVVERK

Girkasse	2F/N/R med elektromekanisk revers	
Primær variator	pDrive™ med klikkere	pDrive™ med glidesko
Sekundær variator	QRS	QRS

TØRRVEKT

Tørrvekt (kg)	265	277
----------------------	-----	-----

EGENSKAPER

Plattform	Radien ²
Frontlys	LED
Ski	Blade DS+
Sete	Wide Track, en seter
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer	145 mm
Starter	Elektrisk og manuell (600RR E-TEC) Elektrisk (900 ACE)
Revers	RER™ (600RR E-TEC) Electromechanical (900 ACE™)

FARGE	Tactical Grey / Black
--------------	-----------------------

DIMENSJONER

Lengde*	3245 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1480 mm
Skibredde	996 mm
Tilgjengelig belte	PowderMax† 500 x 3923 x 44 mm

FJÆRING

Frontfjæring	LFS+ med buede nedre A-armer
Frontdemper	KYB 36
Bakfjæring	Artikulert EasyRide+ med justering
Senterdemper	KYB 36
Bakre demper	KYB 36

* Total lengde uten snøskjerm.

