

LYNX

2020 SNØSCOOTERE



- 04 Den nye Commander
- 06 Fjæringsteknologi
- 07 Rotax motorer
- 08 Commander
- 10 Xterrain
- 12 Xtrim
- 14 BoonDocker
- 16 Rave
- 18 49 Ranger
- 20 69 Ranger/59 YETI
- 22 Tekniske spesifikasjoner

THE SMELL OF WINTER
IN THE AIR. WE HAVE
SURVIVED SUMMER
ONCE AGAIN. **IT IS TIME
TO GATHER THE TRIBE.**
WINTER'S COMING.

IF THERE'S SNOW
WE'RE ON IT



TEKST BRP, Olli Autonen, Avidly **DESIGN OG LAYOUT** Avidly
BILDER BRP, Felix Körner, Olle Olsson, Harri Tarvainen, Simo Vilhunen

© 2019 BRP Finland Oy. Med enerett. *,™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dennes datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Trykt i Finland.
På grunn av vår kontinuerlige forpliktelse til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid fjerne eller endre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten ytterligere forpliktelser. Forhør deg alltid med forhandleren din når du skal velge en snøscooter tilpasset dine behov, og les nøye og merk deg innholdet i brukerhåndboken, sikkerhetsinstruksjonene samt sikkerhetsmerkingen på snøscooteren din. Kjør alltid ansvarlig og trygt. Bruk alltid passende klær, inkludert en hjelm. Følg alltid gjeldende lokale regler og lovgivning. Ikke drikk alkohol i forbindelse med kjøring. Maskinene på bildene kan ha tilleggsutstyr.

EXTREME MAKEOVER

LETTERE OG STERKERE KVIKKERE OG MER SELVSIKKER NYTT UTSEENDE OG MER ATTITUDE. DET ER PÅ TIDE Å BLI KJENT MED DEN NYE COMMANDER.

SPORTY SNØSCOOTER OG PRAKTISKE EGENSKAPER PÅ SAMME TID. DEN FRAKTER OG DRAR. DEN ER SOLID, PÅLITELIG, MODERNE OG ALLSIDIG.

GJØR DEG KLAR FOR NYE OPPDAGELSER!

RADIEN-X PLATTFORM

Oppskrift for ekte allsidighet: enkel manøvrering, fantastisk ergonomi, god vindbeskyttelse og stor, justerbar lasteplass. Takket være det robuste designet, vil Commander tåle den harde medfarten i det som vil bli dine mest fantastiske vinterminner.

EASYRIDE BAKRE FJÆRING

Navnet sier alt. EasyRide bakre fjæring leverer ytelse og komfort. Dens enkle struktur hindrer at snøen bygger seg opp, ivaretar kontinuerlige ytelse og gode egenskaper i dyp snø og varierende forhold. Den unike forlengermekanismen sørger for maksimalt grep og forenkler rygging i dyp snø. Det 500 mm brede, store beltet sørger for god flyt og skikkelig grep. Det lange og brede beltet gir også stabilitet.

EFFEKTIVT KJØLESYSTEM

Tunnelkjøling kombinert med radiator foran, utstyrt med elektrisk vifte, holder motortemperaturen på optimalt nivå selv ved kjøring i lav hastighet på hardt underlag.

TRE MOTORVALG

De tre Rotax-motorene tilbyr klasseledende ytelse og drivstoffeffektivitet. **Rotax 600R E-TEC / Rotax 900 ACE / Rotax 900 ACE Turbo**



MODULÆRT SETE

Det modulbaserte setet er ergonomisk og komfortabelt, selv på lange turer. Takket være den smale fremre delen, er ikke setet i veien for aktiv kjøring. Et praktisk oppbevaringsrom befinner seg under passasjeretsetet*. Commander Grand Tourer-modellen leveres med oppvarmet sete som standard.

NY 2F/N/R GIRKASSE

Det lave girutvekslingsforholdet i den enkelt skiftende to-trinns girkassen forenkler sleping av tung last og kjøring i ulendt terreng. Revers aktiveres elektromekanisk med en trykknapp.

ULTIMAT BESKYTTELSE MOT KULDEN

Den ekstra høye vindskjermen beskytter effektivt mot vær og vind.

ALLSIDIGE LASTEBOKSLØSNINGER

Den nye Multi-LinQ festeplaten gjør det mulig å benytte LinQ tilbehør på Commander snøscootere, med enda mer fleksibilitet enn tidligere. Med mange festepunkter passer den for LinQ tilbehør med både smale og brede dimensjoner.

*Passasjeretete tilgjengelig som tilbehør for Commander 600R E-TEC-modellen.





PPS²

PPS² fjæring bak er laget for tøff bruk og smidig kjøring. Det er fjæringsvalget for både sportsnøscootere, sporty crossovere og aggressiv kjøring i dyp snø.



PPS² DS

PPS² DS fjæring bak leverer balanserte ytelser i varierende dypsnø-forhold. Den har dessuten svært gode egenskaper for løypekjøring.



PPS² DS+

PPS² DS+ fjæring er designet for den dypeste snøen og de bratteste skråningene. Dens enkle og lette struktur hindrer at snøen hoper seg opp og ivaretar smidighet og jevne yteler i varierende snøforhold. Den lave angrepsvinkelen forenkler flyten i dyp snø.



EASYRIDE

EasyRide bakre fjæring leverer ytelser og komfort ved allsidig bruk. Dens enkle struktur hindrer at snøen bygger seg opp, ivaretar kontinuerlige yteler og gode egenskaper i dyp snø og varierende forhold. Den unike forlengermekanismen sørger for maksimalt grep og forenkler rygging i dyp snø. Versjonen utstyrt med hurtigjustering er enda mer tilpasningsdyktig. Du kan enkelt justere fjæringsfunksjonen for kjøring alene, cruising med passasjer eller når du drar slede.



PPS-5900-A, PPS-6900-A OG PPS-6900-F

De 500 mm og 600 mm brede versjonen av PPS fjæring bak er utformet for tyngre oppgaver, inkludert trekking og transport av tung last. PPS-6900-F-versjonen på 69 Ranger Alpine er designet med tanke på kapasitet, grep og stabilitet i bratte skråninger hvor det ikke finnes rom for å nøle.

ROTAX[®] MOTORER



600R E-TEC



900 ACE TURBO

ROTAX E-TEC[®] MOTORER

2-TAKTER

E-TEC motorteknologi med direkteinnsprøyting leverer de mest ettertraktede egenskapene i snøscoterbransjen - adrenalinskapende krefter, lett vekt og anerkjent pålitelighet. Du får også den beste eierskapsopplevelsen med:

- Bransjeledende drivstofføkonomi¹
- Lavt forbruk av olje
- Så og si ingen røyk eller lukt
- Lett lineært gassdrag
- Automatisk sommerkonservering

850 E-TEC

- 165 hk¹

600R E-TEC

- 125 hk¹

E-TEC-motorer er de mest solgte 2-taktsmotorene i snøscoterbransjen³

ROTAX ACE[™] MOTORER

4-TAKTER

Med ACE-familien av motorer har BRP-ingeniørene optimalisert forbrenningssystemet, redusert mekanisk friksjon og forbedret inntaks- og eksossegenskapene. Resultatet er de mest effektive motorene som finnes i snøscoterbransjen. Ikke bare er de effektive, men også en glede å betjene og eie. Det er svært lite behov for vedlikehold, de kjører smidig og produserer en fin, solid - og likevel støysvak - lyd.

900 ACE TURBO MED ITC

- Rotax-designet turbolader
- 150 hk²
- Opp til 12,1 L/100 km⁴

900 ACE MED ITC

- 3 sylindere
- 95 hk²
- Opp til 12,1 L/100 km⁴

600 ACE MED ITC

- 2 sylindere
- 62 hk²
- Ned til 8 liter/100 km drivstofforbruk ved løypekjøring - den mest drivstoffeffektive i hele bransjen⁴

ACE-motorer er de mest solgte 4-taktsmotorene i snøscoterbransjen.³

ELEKTRONISK GASSHENDEL (ITC)

iTC-systemet er standard på ACE-motorer og gir en helt ny snøscoteropplevelse.

- Kjøremoduser: Du velger en av de tre kjøremodusene med en bryter på konsollen. Standardmodus sikrer smidig start og lineær akselerasjon; Sport leverer full effekt og raskere akselerasjon; ECO³ begrenser toppfarten og akselerasjonsraten for mer avslappet og drivstoffbesparende kjøring.
- Fingergass: Gasshendelen kan roteres forover for bruk som en fingergass, om ønskelig. Flott for å skifte håndposisjoner på en lang kjøretur og for mer kontroll på ujevnt underlag.



For maksimale ytelser og holdbarhet, bruk XPS[®] oljer. Det er de eneste oljene som er utviklet og testet av BRP motoringeniører og som passer perfekt til de unike behovene til våre Rotax-motorer.



¹ Observerte metriske hestekrefter basert på interne dynotester under optimale forhold.

² Data er basert på interne, tekniske løypetester.

³ Basert på salgsresultater per 31. desember 2018.

⁴ Data er basert på interne, tekniske løypetester i ECO-modus.

COMMANDER



“AS WE DISCOVER
NEW PLACES,
WE DISCOVER
NEW PARTS OF
OURSELVES.”

COMMANDER

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE, 900 ACE Turbo

BELTEDIMENSJONER 500 x 3 923 x 44 mm

SKIBREDDE 996 mm

STØTDEMPERE HPG 36

FJÆRING LFS (bøyde nedre A-arm), EasyRide med justering (komfortkalibrering i dyp snø)

EGENSKAPER Multi-LinQ lasteplan, kraftig støtfanger foran, Radiator med vifte

COMMANDER
900 ACE TURBO



COMMANDER LIMITED

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE

BELTEDIMENSJONER 500 x 3 923 x 44 mm

SKIBREDDE 996 mm

STØTDEMPERE HPG 36

FJÆRING LFS (bøyde nedre A-arm), EasyRide med justering (komfortkalibrering i dyp snø)

EGENSKAPER Multi-LinQ lasteplan, kraftig støtfanger foran, LinQ tunnelveske, radiator med vifte

COMMANDER
LIMITED
900 ACE



COMMANDER GRAND TOURER

MOTORER 900 ACE, 900 ACE Turbo

BELTEDIMENSJONER 500 x 3 923 x 38 mm

SKIBREDDE 1 080 mm

STØTDEMPERE KYB 36 R foran/KYB 46 Kashima i midten og bak

FJÆRING LFS, EasyRide med justering (Touring Comfort kalibrering)

EGENSKAPER Multi-LinQ lasteplan, Luksus modulsete 1+1 med varme, justerbar styreforhøyer, radiator med vifte

COMMANDER
GRAND TOURER
900 ACE TURBO



XTERRAIN

“WE HAVE CONQUERED THE UNKNOWN AND OVERCOME THE CHALLENGES. EXHAUSTED. ECSTATIC. HUNGRY FOR MORE.”



XTERRAIN 3700/3900

MOTOR 600R E-TEC
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 705/3 923 x 51 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE HPG 36
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Trail kalibrering)

XTERRAIN
600R E-TEC



XTERRAIN 3700/3900

MOTORER 600R E-TEC, 850 E-TEC, 900 ACE Turbo
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 705/3 923 x 51 mm
SKIBREDDE 996 mm, 900 ACE Turbo 1 080 mm
STØTDEMPERE KYB 40 HLCR Kashima foran/KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Enduro kalibrering)
EGENSKAPER Explorerer frontstøtfanger, Xterrain støtfanger bak, lav vindskjerm

XTERRAIN RE 3700
900 ACE TURBO



XTERRAIN PRO 3900

MOTORER 600R E-TEC, 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 912 x 64 mm
SKIBREDDE 921 mm
STØTDEMPERE HPG 36
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Trail kalibrering)
EGENSKAPER Blade DS ski, radiator med vifte, Explorerer støtfanger foran

XTERRAIN PRO 3900
850 E-TEC



XTRIM

“THEY CALL IT A DAY.
WE CALL FOR AN ENCORE.”



XTRIM RE

MOTOR 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 487 x 59 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE KYB 40 HLCR Kashima foran/KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Enduro kalibrering)
EGENSKAPER Ekstra lav vindskjerm, og vindavisere på styret, Blade DS ski



XTRIM RE
850 E-TEC

XTRIM

MOTOR 600 ACE
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 705 x 39 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE HPG 36
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Trail Sport kalibrering)
EGENSKAPER Kraftig støtfanger bak



XTRIM
600 ACE

XTRIM SC

MOTOR 900 ACE
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 705 x 39 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE KYB 36 R foran/KYB 36 i midten/KYB 46 Kashima bak
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Trail Sport kalibrering)
EGENSKAPER Tilhengerfeste, kraftig støtfanger bak, radiator med vifte



XTRIM SC
900 ACE



reddot design award
winner 2019

XTRIM LX

MOTOR 600 ACE
BELTEDIMENSJONER 381 x 3 489 x 34 mm
SKIBREDDE 1 080 mm
STØTDEMPERE HPG 36
FJÆRING LFS, PPS²
(Touring Comfort kalibrering)
EGENSKAPER Dobbelt sete, ekstra høy vindskjerm, radiator med vifte



XTRIM LX
600 ACE

BOONDOCKER

“THE INTERACTION
BETWEEN THROTTLE
AND GRAVITY.
OUR KIND OF
YIN AND YANG.”



BOONDOCKER RE 3900 (KORT TUNNEL) **SPRING ONLY**

MOTOR 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 400 x 3 912 x 64 mm
SKIBREDDE 921 mm
STØTDEPERE KYB 36R Kashima foran/KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS² RADIEN DS+ (Dyp snø Sport kalibrering)
EGENSKAPER NYE Blade DS+ ski, kort tunnel og bakaksel snøbeskyttelse



BOONDOCKER RE 3900
KORT TUNNEL
850 E-TEC

BOONDOCKER 3900

MOTOR 600R E-TEC
BELTEDIMENSJONER 400 x 3 912 x 64 mm
SKIBREDDE 921 mm
STØTDEPERE HPG 36
FJÆRING LFS, PPS² RADIEN DS+ (Dyp snø Sport kalibrering)
EGENSKAPER NYE Blade DS+ ski, kort tunnel og bakaksel snøbeskyttelse



BOONDOCKER
3900 600R E-TEC

BOONDOCKER RE 3700/3900

MOTOR 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 705 x 64/400 x 3 912 x 64 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEPERE KYB 36R Kashima foran/KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS² RADIEN DS+ (Dyp snø Sport kalibrering)
EGENSKAPER NYE Blade DS+ ski



BOONDOCKER RE
3900 850 E-TEC

BOONDOCKER DS 3900/4100

MOTOR 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 912 x 76/400 x 4 178 x 76 mm
SKIBREDDE 921 mm
STØTDEPERE KYB 36 Kashima
FJÆRING LFS, PPS² RADIEN DS+ (Dyp snø Sport kalibrering)
EGENSKAPER NYE Blade DS+ ski, kort tunnel og bakaksel snøbeskyttelse



BOONDOCKER DS
3900 850 E-TEC

RAVE

“THE FIERCER
THE TRAIL,
THE GREATER
THE PLEASURE.”



RAVE RE

MOTORER 600R E-TEC, 850 E-TEC
BELTEDIMENSJONER 381 x 3 487 x 41 mm
SKIBREDDE 1 080 mm
STØTDEMPERE KYB 40 HLCR Kashima foran/
KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Enduro kalibrering)



RAVE ENDURO VÅRKAMPANJE

MOTOR 600R E-TEC
BELTEDIMENSJONER 381 x 3 269 x 41 mm
SKIBREDDE 1 080 mm
STØTDEMPERE KYB 40 HLCR Kashima foran/
KYB 46 HLCR Kashima i midten og bak
FJÆRING LFS, PPS²-DS (Enduro kalibrering)
EGENSKAPER Racing-
type rammeforsterkninger,
racing-type brems,
nedstrippede fremre
paneler, klar for
montering av slipp hjul



49 RANGER



49 RANGER

MOTOR 600 ACE
BELTEDIMENSJONER 406 x 3 923 x 39 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEPERE HPG 36
FJÆRING LFS (bøyde nedre A-armer), EasyRide (Kalibrering for dyp snø)
EGENSKAPER Radiator med vifte

49 RANGER
600 ACE



49 RANGER ST

MOTOR 900 ACE
BELTEDIMENSJONER 406 x 4 141 x 39 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEPERE HPG 36
FJÆRING LFS (bøyde nedre A-armer),
EasyRide med justering
(kalibrering for dyp snø)
EGENSKAPER Speil,
dobbelt sete,
radiator med vifte

49 RANGER ST
900 ACE



49 RANGER PRO

MOTORER 600R E-TEC, 900 ACE
BELTEDIMENSJONER 406 x 4 141 x 59 mm
SKIBREDDE 921 mm (600R E-TEC), 996 mm (900 ACE)
STØTDEPERE HPG 36
FJÆRING LFS (bøyde nedre A-armer), EasyRide (Kalibrering for dyp snø)
EGENSKAPER Radiator med vifte, 59 mm profil PowderMax FlexEdge belte,
Explorer støtfanger foran

49 RANGER PRO
600R E-TEC



“WINTER.
OUR SEASON
WITH NO LIMITS.”

69 RANGER 59 YETI



“ROUGH
CONDITIONS?
NO EXCUSES.”

59 YETI

MOTOR 600 ACE
BELTEDIMENSJONER 500 x 3 923 x 32 mm
SKIBREDDE 900 mm
STØTDEMPERE MC foran/HPG 25 i midten og bak
FJÆRING LTS, PPS-5900-A (Utility/komfort kalibrering)
EGENSKAPER Enkelt modulsete tilhengerfeste, radiator med vifte



59 YETI
600 ACE

69 RANGER

MOTOR 900 ACE
BELTEDIMENSJONER 600 x 3 968 x 32 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE HPG 36 foran og bak/HPG 25 i midten
FJÆRING A-LFS+ (bøyde A-armer), PPS-6900-A
(Kalibrering for utility/komfort)
FEATURES 2F/N/R girkasse, modulsete med varme, justerbar styreforhøyer, radiator med vifte



69 RANGER
900 ACE

69 RANGER SNOW CRUISER

MOTOR 900 ACE
BELTEDIMENSJONER 600 x 3 968 x 32 mm
SKIBREDDE 996 mm
STØTDEMPERE HB 36 R foran og i midten/ECS2 bak
FJÆRING A-LFS+ (bøyde A-armer), PPS-6900-A (Kalibrering for utility/komfort)
EGENSKAPER Luksus, dobbelt modulsete med varme, Ctek ladeplugg



69 RANGER
SNOW CRUISER
900 ACE

69 RANGER ALPINE

MOTOR 1200 4-TEC
BELTEDIMENSJONER 600 x 3 968 x 32 mm
SKIBREDDE 1 102 mm
STØTDEMPERE HPG 36 (2 dempere bak)
FJÆRING A-LFS, PPS-6900-F (Kraftig utility kalibrering)
EGENSKAPER Dobbelt modulsete, belte med pigger, Ctek ladeplugg, 800 mm bred lasteramme bak, kraftig støtfanger foran, klargjort for Alpine tilbehør



69 RANGER
ALPINE
1200 4-TEC

LYNX 2020	DEEP SNOW SPORT						CROSSOVER						CROSSOVER						SPORT		UTILITY											
	BoonDocker						Xterrain						Xtrim			Commander			Rave		49 Ranger			69 Ranger			59 YETI					
MODELL																																
FARGE	Svart	Race Orange/Cyan, Svart (kun våren)	Race Orange/Cyan, Svart (kun våren)	Sunburst Gul/Grå	Sunburst Gul/Grå	Sunburst Gul/Grå	Svart/Grå	Svart/Grå	Svart/Grå	Manta Grønn/Magenta	Manta Grønn/Magenta	Manta Grønn/Magenta	Viper Rød/Svart	Viper Rød/Svart	Viper Rød/Svart	Sunburst Gul/Grå	Race Orange/Grå	Race Orange/Grå	Viper Rød/Grå	Viper Rød/Svart	Viper Rød/Svart	Hvit/Orange	Hvit/Orange	Hvit/Orange	Hvit/Orange	Hvit/Orange	Orange/Svart	Rød/Svart				
MOTOR	600R E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC	600R E-TEC	600R E-TEC	600R E-TEC 850 E-TEC	600R E-TEC 850 E-TEC	600R E-TEC 850 E-TEC	900 ACE Turbo	600 ACE	600 ACE	900 ACE	850 E-TEC	600R E-TEC 900 ACE 900 ACE Turbo	600R E-TEC 900 ACE	900 ACE	900 ACE Turbo	600R E-TEC 850 E-TEC	600R E-TEC	600 ACE	600R E-TEC 900 ACE	900 ACE	1200 4-TEC	900 ACE	900 ACE	600 ACE			
EGENSKAPER																																
Plattform	Radien						Radien					Radien-X	Radien-X		Radien	Radien-X			Radien			Radien-X			L-XU	L-XU						
Ski	Blade DS+						Blade XC		Blade DS	Blade XC			Blade XC		Blade DS		Blade XC			Blade DS			Blade XC			Blade XC						
Sete	BoonDocker, 1-up						Sport, 1-up						Sport, 1-up		BoonDocker, 1-up	Modulsete, 1-up	Modulsete, 1+1	Luksus modulsete 1+1 med varme	Sport, 1-up			2-up lett		2-up		Modulsete, 1+1	Modulær 1-up med varme	Luksus modulsete 1+1 med varme	Modulsete 1-up			
Styre	U-format aluminium med kroker/lav mountainstropp						U-format aluminium med kroker/lav mountainstropp						Rett aluminium med kroker		U-format aluminium med kroker		U-type stål, mountainstropp		U-type stål		U-format aluminium med kroker			U-format aluminium med kroker, mountainstropp			U-format aluminium med kroker, mountainstropp					
Styreforhøyer, høyde	140 mm						140 mm			120 mm			120 mm			140 mm		Justerbar 125-165 mm		120 mm		90 mm		140 mm			130 mm		Justerbar 130-205 mm	Justerbar 130-205 mm	130 mm	
Starter	Manuell	Manuell/SHOT (Vårkampanje)	Manuell med SHOT	Manuell/SHOT (Vårkampanje)		Manuell med SHOT	Manual, Elektrisk (Vårkampanje)		Elektrisk og manuell			Elektrisk		Elektrisk		Manuell/SHOT (Vårkampanje)	Elektrisk	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk og manuell (600R E-TEC)	Elektrisk		Manual, Elektrisk (Vårkampanje)		Manuell	Elektrisk	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk og manuell (600R E-TEC)	Elektrisk		Elektrisk			Elektrisk	
Revers	RER						RER					Elektromekanisk		Mekanisk		RER		RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)		Elektromekanisk		RER			Mekanisk	RER (850 E-TEC) Mekanisk (900 ACE)	Mekanisk		Mekanisk (2F-N-R)		Mekanisk (2F-N-R)	
Instrumenter	Digital						4,5" bredt digitalt display		7,2" bredt digitalt display				4,5" bredt digitalt display	Kompakt digitalt display	7,2" bredt digitalt display		4,5" bredt digitalt display	7,2" bredt digitalt display		7,2" bredt digitalt display			4,5" bredt digitalt display	7,2" bredt digitalt display		Multifunksjonell	Analog med display	Multifunksjonell	Analog med display			
Speil																			Standard		Standard											
Vindskjerm							Middels med sideavvisere			Lav			Middels med sideavvisere		Ekstra lav		Ekstra høy med sideavvisere			Ekstra lav			Ekstra høy med sideavvisere			Høy (510 mm) ett stykke		Høy (510 mm) ett stykke				
Tilhengerfeste													Standard		Standard			Standard			Standard			Standard		Standard						
Visirplugg foran/bak							Foran						Foran			Foran		Foran/Bak		Foran			Foran			Foran		Foran				
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran						Ja, i oppbevaringsrom foran						Ja, i oppbevaringsrom foran			Foran, Bak (som tilbehør)			Ja, i oppbevaringsrom foran			Ja, i oppbevaringsrom foran			Foran		Foran					
Radiator med vifte							Ja						Ja		Ja			Ja			Ja			Ja		Ja						
FJÆRING																																
Frontfjæring	LFS						LFS						LFS			LFS, med bøyde nedre A-armer		LFS		LFS			LFS, med bøyde nedre A-armer			A-LFS	A-LFS+ med bøyde nedre A-armer		LTS			
Frontdemper	3900: HPG 36 DS: KYB 36 Kashima			KYB 36R Kashima			HPG 36			KYB 40 HLCR Kashima			HPG 36		KYB 36R	KYB 40 HLCR Kashima	HPG 36		KYB 36 R		KYB 40 HLCR Kashima			HPG 36			HPG 36		MC			
Boggi	PPS² DS+			PPS²-DS			PPS²-DS						PPS²-3700	PPS²-3500	PPS²-3700	PPS²-3500	EasyRide			PPS²-3500	PPS²-3300	EasyRide			PPS-6900-F	PPS-6900-A		PPS-5900-A				
Senterdemper	HPG 36	KYB 36 Kashima		KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36			KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36		KYB 36	KYB 46 HLCR Kashima	HPG 36		KYB 46 Kashima	KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36			HPG 36	HPG 25	HPG 36	HPG 25			
Bakre demper	HPG 36	KYB 36 Kashima		KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36			KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36		KYB 46	KYB 46 HLCR Kashima	HPG 36		KYB 46 Kashima	KYB 46 HLCR Kashima			HPG 36			2 x HPG 36	HPG 36	ECS2	HPG 25			
MÅL																																
Skibredde	921 mm			996 mm		921 mm	996 mm		921 mm	996 mm		1 080 mm	996 mm	1 080 mm	996 mm		996 mm		1 080 mm	1 080 mm		996 mm	921 mm (600R E-TEC) 996 mm (900 ACE)	996 mm	1 102 mm		996 mm		900 mm			
Beltebredde	400 mm			406 mm		400 mm		406 mm			400 mm		406 mm		406 mm		500 mm			381 mm			406 mm			600 mm			500 mm			
Beltelengde	3 912 mm		4 178 mm		3 705 mm		3 912 mm		3 705 mm	3 923 mm	3 912 mm	3 705 mm	3 923 mm	3 705 mm	3 705 mm	3 489 mm	3 705 mm	3 487 mm	3 923 mm			3 487	3 269	3 923 mm	4 141 mm		3 968 mm			3 923 mm		
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge	76 mm PowderMax Light FlexEdge 3900: 64 mm PowderMax Light FlexEdge (Vårkampanje)		64 mm PowderMax FlexEdge			51 mm PowderMax 3900: 64 mm PowderM ax Light FlexEdge (Vårkampanje)		64 mm PowderMax Light FlexEdge	51 mm PowderMax			39 mm DSG	34 mm Cobra	39 mm DSG	59 mm PowderMax	44 mm		38 mm		41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra med pigger (Vårkampanje)			39 mm DSG Flex	59 mm Powder Max FlexEdge	39 mm DSG Flex	32 mm Ice Ripper XT (med pigger)		32 mm		32 mm	
Bensintank	37 liter						37 liter						37 liter			41 liter			37 liter			37 liter			40 liter		40 liter					
Oljetank (2-takter)	3,4 liter						3,4 liter						-			-	-	-	3,4 liter	3,4 liter			-			-			-			

BUILD YOUR RIDE

BUILD YOUR RIDE PÅ BRPLYNX.COM

Build Your Ride er tilgjengelig for bestilling på våren. Gjennom å bestille neste vinters snøscooter alt på våren så får du tilleggsutstyret fabrikkmontert noe som gjør at du både sparer tid og penger. Disse tilvalgene var tilgjengelig for bestilling på våren 2019.

BOONDOCKER DS

Svart fargevalg
SHOT (standardutstyr på 4100)
Belte med 64 mm kamhøyde

BOONDOCKER RE

SHOT
Kort tunnel og 921 mm skibredde (bare 3900)

RAVE RE

Elektrisk start og belte med pigger

XTRIM RE

SHOT

XTERRAIN

Belte med 64 mm kamhøyde og Blade DS -ski
Elektrisk start og ekstra kjøler

XTERRAIN RE 850 E-TEC

Belte med 64 mm kamhøyde og Blade DS -ski
Elektrisk start

49 RANGER PRO

Touring-sett: 996 mm skibredde, bøyde nedre A-armer, dobbelt sete, speil, justerbar bakarm på bakoppheng

49 RANGER ST

Belte med 59 mm kamhøyde



UTFORSK EN EVENTYRLIG VERDEN MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. BRP.COM



ski-doo LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM

