

LYNX

BOONDOCKER RE 3700

2021



ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI

Orange

MITAT

Kokonaispituus*	3130 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1290 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskevaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS ² -3700
Telaston etuiskevaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaiskevaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Peilit	
Tuulilasi	
Vetokoukku	
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



LYNX

BOONDOCKER RE 3900 2021



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	82 mm
Iskun pituus	80,4 mm
Moottorin korkein kierros-luku	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade DS+
Istuin	BoonDocker, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	140 mm
Käynnistin	Käsi käytettävä SHOT (kevätoptio)
Peruutusvaihte	RER

VÄRI

Orange

MITAT

Kokonaispituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	400 mm
Telamaton pituus	3912 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax Light FlexEdge

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 CR Kashima
Telasto	PPS ² -3900
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Peilit	
Tuulilasi	
Vetokoukku	
Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

