



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	900 ACE
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2	3
Motorvolum	599,4 ccm	899,0 ccm
Boring	72,3 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7250 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	37 liter	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere (600R E-TEC) pDrive (900 ACE)
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X
Ski	Blade DS+
Sete	Toseter lett
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Elektrisk (900 ACE) Elektrisk og manuell (600R E-TEC)
Revers	RER (600R E-TEC) Mekanisk (900 ACE)

FARGE

Full Moon Silver/Orange/
Black

DIMENSJONER

Lengde*	3530 mm
Bredde	1120 mm (600R E-TEC) 1200 mm (900 ACE)
Høyde	1490 mm
Skibredde	921 mm (600R E-TEC) 996 mm (900 ACE)
Beltebredde	406 mm
Beltelengde	4141 mm
Kamhøyde	59 mm Powder Max FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS med bøyde nedre A-armer
Frontdemper	HPG 36
Boggi	EasyRide
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2" bredt digitalt display
Speil	
Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Tilhengerfeste	Standard
Visirplugg foran/bak	Foran
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran