



ROTAX®-MOTOR

600 EFI
600 ACE

Motor detaljer	Væskekjølt, 2-takt	Væskekjølt, 4-takt D.O.H.C., tørrsump
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	600 ccm
Boring	72,3 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	7500 omdr/min.	7250 omdr/min.
Innsprøytningsystem	EFI	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	42 liter	42 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	

FARGE

Viper Red/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3230 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1490 mm
Skibredde	996 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	38 mm (600 EFI) 44 mm (600 ACE)

DRIVVERK

Primær variator	pDrive (600 EFI) eDrive II (600 ACE)
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	MC
Boggi	EasyRide (600 EFI) Justerbar EasyRide (600 ACE)
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X	Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Ski	Blade DS+	Håndtaksvarmer	Standard
Sete	Modulsete, enseter	Instrumenter	4.5" digitalt display
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp (mountain- stropp kun på 600 ACE)	Speil	
Styreforhøyer, høyde	140 mm	Vindskjerm	Ekstra høy med sideavvisere
Starter	Elektrisk (600 ACE) Elektrisk og manuell (600 EFI)	Tilhengerfeste	Standard (kun på 600 ACE)
Revers	RER (600 EFI) Elektromekanisk (ACE)	Visirplugg foran/bak	Foran (kun på 600 ACE)
		12 V strømuttak	Foran (kun på 600 ACE)

* Total lengde uten snøskjerm.