

**LYNX**

# BOONDOCKER 3900 2021



## ROTAX®-MOTOR

### 600R E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	599,4 ccm
Boring	72,3 mm
Slaglengde	73 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

## DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

## EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)
Revers	RER

## FARGE

Dazzling Blue/Cyan/Black

## DIMENSJONER

Lengde*	3240 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1300 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

## FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	HPG 36
Boggi	PPS <sup>2</sup> -DS+ -3900
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4.5" digitalt display
Speil	
Vindskjerm	
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

\* Total lengde uten snøskjerm.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.  
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

