

LYNX

BOONDOCKER RE 3900 SHORT TUNNEL

SPRING ONLY 2021

ROTAX®-MOTOR

850 E-TEC

Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2
Motorvolum	849 ccm
Boring	82 mm
Slaglengde	80,4 mm
Maksimum turtall	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin
Minimum oktan	95
Bensintank	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	BoonDocker, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Manuell med SHOT
Revers	RER

FARGE

Orange

DIMENSJONER

Lengde*	3230 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1300 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 36 CR Kashima
Boggi	PPS ² -3900
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	4.5" digitalt display
Speil	
Vindskjerm	
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

* Total lengde uten snøskjerm.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

