



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

900 ACE

900 ACE Turbo

Motordetaljer	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Sylindere	2	3	3
Motorvolum	599,4 ccm	899,0 ccm	899,0 ccm
Boring	72,3 mm	74 mm	74 mm
Slaglengde	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7250 omdr/min.	7750 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	EFI	EFI
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95	95
Bensintank	42 liter	42 liter	42 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter		

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere (600R E-TEC) pDrive (900 ACE & Turbo)
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien-X
Ski	Blade DS+
Sete	Modulsete, enseter
Styre	U-type stål med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Elektrisk
Revers	RER (600R E-TEC) Elektromekanisk (ACE)

FARGE

Race Orange/Grey

DIMENSJONER

Lengde*	3240 mm
Bredde	1200 mm
Høyde	1540 mm
Skibredde	996 mm
Beltebredde	500 mm
Beltelengde	3923 mm
Kamhøyde	44 mm 38 mm Cobra med pigger (kun våren)

FJÆRING

Frontfjæring	LFS med bøyde nedre A-armer
Frontdemper	HPG 36
Boggi	Justerbar EasyRide
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

* Total lengde uten snøskjerm.