



ROTAX®-MOTOR

	600R E-TEC	850 E-TEC
Motordetaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytningssystem	Elektronisk direkte innsprøytning	Elektronisk direkte innsprøytning med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	37 liter	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	3,4 liter

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade XC
Sete	Sport, en seter
Styre	U-type aluminium med kroker
Styreforhøyer, høyde	90 mm
Starter	Manuell Elektrisk (kun våren)
Revers	RER

FARGE

Viper Red/Black/White

DIMENSJONER

Lengde*	3060 mm
Bredde	1270 mm
Høyde	1230 mm
Skibredde	1080 mm
Beltebredde	381 mm
Beltelengde	3487 mm
Kamhøyde	41 mm Cobra 38 mm Ice Cobra med pigger (kun våren)

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	KYB 40 HLCR Kashima
Boggi	PPS ² -3500
Senterdemper	KYB 46 HLCR Kashima
Bakre demper	KYB 46 HLCR Kashima

12 V strømuttak Ja, i oppbevaringsrom foran

* Total lengde uten snøskjerm.