

LYNX

XTERRAIN PRO 3900

2021



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

850 E-TEC

Motor detaljer	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™	Væskekjølt, 3-D R.A.V.E.™
Sylindere	2	2
Motorvolum	599,4 ccm	849 ccm
Boring	72,3 mm	82 mm
Slaglengde	73 mm	80,4 mm
Maksimum turtall	8100 omdr/min.	7900 omdr/min.
Innsprøytningsystem	Elektronisk direkte innsprøyting	Elektronisk direkte innsprøyting med ekstra booster-injektorer
Anbefalt drivstoff	Blyfri bensin	Blyfri bensin
Minimum oktan	95	95
Bensintank	37 liter	37 liter
Oljetank (2-takter)	3,4 liter	3,4 liter

FARGE

Manta Green/Black

DIMENSJONER

Lengde*	3300 mm
Bredde	1120 mm
Høyde	1300 mm
Skibredde	921 mm
Beltebredde	400 mm
Beltelengde	3912 mm
Kamhøyde	64 mm PowderMax Light FlexEdge

DRIVVERK

Primær variator	pDrive med klikkere
Sekundær variator	QRS
Bremsesystem	Hydraulisk brems med stålomspunnen bremseslange, plast master sylinder

FJÆRING

Frontfjæring	LFS
Frontdemper	HPG 36
Boggi	PPS ² -DS+ -3900
Senterdemper	HPG 36
Bakre demper	HPG 36

EGENSKAPER

Plattform	Radien
Ski	Blade DS+
Sete	Sport, enseter
Styre	U-type aluminium med kroker, lav mountainstropp
Styreforhøyer, høyde	140 mm
Starter	Elektrisk og manuell
Revers	RER

Oppvarmet gasshåndtak	Standard
Håndtaksvarmer	Standard
Instrumenter	7,2" bredt digitalt display
Speil	
Vindskjerm	Middels med sideavvisere
Tilhengerfeste	
Visirplugg foran/bak	Foran
12 V strømuttak	Ja, i oppbevaringsrom foran

* Total lengde uten snøskjerm.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. *™ og BRP logo er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
 † Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vår evige dedikasjon til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til å til enhver tid kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, egenskaper, modeller eller utstyr uten forpliktelser.

