



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 ACE

#### Особенности двигателя

Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер

#### Количество цилиндров

2

#### Рабочий объем

600 см<sup>3</sup>

#### Диаметр цилиндра

74 мм

#### Ход поршня

69,7 мм

#### Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя

7250 об/мин

#### Подача топлива

Впрыск топлива с электронным управлением (EFI)

#### Рекомендуемый тип топлива

Неэтилированный бензин

#### Минимальное октановое число

95

#### Топливный бак

37 л

### ТРАНСМИССИЯ

#### Тип ведущего шкива вариатора

eDrive II

#### Тип ведомого шкива вариатора

QRS

#### Тормозная система

С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Платформа

Radien-X

#### Лыжи

Blade DS+

#### Сиденье

Sport, одноместное

#### Руль

Прямой, стальной, с J-образными рукоятками

#### Проставка руля

120 мм

#### Стартер

Электрический

#### Реверс

Механический

#### Обогрев рычага дроссельной заслонки

Стандартная комплектация

### ЦВЕТ

Viper Red (красный)/Black (черный)

### РАЗМЕРЫ

#### Общая длина\*

3160 мм

#### Общая ширина

1200 мм

#### Общая высота

1300 мм

#### Ширина лыжной колеи

996 мм

#### Номинальная ширина гусеницы

406 мм

#### Номинальная длина гусеницы

3705 мм

#### Гусеница/высота грунтозацепов

DSG/39 мм

### ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

LFS

#### Передние амортизаторы

HPG 36

#### Задняя подвеска

PPS<sup>2</sup>-3700

#### Центральный амортизатор

HPG 36

#### Задний амортизатор

HPG 36

#### Рукоятки с обогревом

Стандартная комплектация

#### Комбинация приборов

Цифровой дисплей 4,5 дюйма

#### Зеркала

#### Ветровое стекло

Среднее с боковыми дефлекторами

#### Сцепное устройство

#### Разъемы для подключения обогрева визора

Спереди

#### Электрическая розетка (12 В)

В переднем отделении

\* Длина снегохода без снегоотражателя.