



XTERRAIN RE 3700 2021



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	850 E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостное охлаждение, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 см³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный и предварительный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ	
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистрали в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Платформа	Radien
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной
Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ	Manta Green (зеленый)
РАЗМЕРЫ	
Общая длина*	3120 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1260 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	PowderMax/51 мм PowderMax Light FlexEdge (только весеннее предложение)/64 мм

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS²-3700
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Зеркала	
Ветровое стекло	Низкое
Сцепное устройство	
Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом	Спереди
Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении

* Длина снегохода без снегоотражателя.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.





XTERRAIN RE 3900 2021



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC

Особенности двигателя	Жидкостное охлаждение, 3D RAVE™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 см³
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный и предварительный впрыск топлива с электронным управлением
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Sport, одноместное
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	120 мм
Стартер	Электрический и ручной
Реверс	RER
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация

ЦВЕТ

Manta Green (зеленый)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3220 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1260 мм
Ширина лыжной колеи	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Гусеница/ высота грунтозацепов	PowderMax/51 мм PowderMax Light FlexEdge (только весеннее предложение)/64 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передние амортизаторы	KYB 40 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS²-3900
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

* Длина снегохода без снегоотражателя.

©2020 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, © логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.

